

PODPORY DO HYDRANTÓW



Podpory do hydrantów.




NOWOŚĆ!

Wykonanie standardowe:

- wykonane z blachy czarnej malowanej [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#) w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub białym (RAL 9003)
- Wysokość podpory dobrana jest do danego typu hydrantu 25, 33 lub 52 tak aby zawór znajdował się na wysokości 1350 +/- 100 mm od poziomu podłogi

Zastosowanie:

- hydranty zawieszane na lekkich ściankach (np. płyta kartonowo-gipsowa)
- hydranty wnękowe montowane w lekkich ściankach (np. płyta kartonowo-gipsowa). Podpory mają mniejszą głębokość niż głębokość hydrantu w celu umożliwienia zabudowy w ścianach lekkich.



| Wysokość podpory [mm] | Wysokość szafy hydrantowej [mm] | Typ hydrantu | Ilość podpór |
|-----------------------|---------------------------------|---|--------------|
| 550 (gł. 165) | 900 | Hydrant 25 FIT – wersja wertykalna | 2 |
| 550 (gł. 235) | 900 | Hydrant 33 G – wersja wertykalna | 2 |
| 650 (gł. 235) | 800 | Hydrant 25 G – wersja wertykalna Hydrant 52 G6 – wersja wertykalna | 2 |
| 700 (gł. 145) | 750 | Hydrant 25 FIT | 2 |
| 700 (gł. 165) | 750 | Hydrant 25 FIT G | 2 |
| 700 (gł. 235) | 750 | Hydrant 33 Hydrant 33 G | 2 |

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

| Wysokość podpory [mm] | Wysokość szafy hydrantowej [mm] | Typ hydrantu | Ilość podpór |
|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| 800 (gł. 235) | 650 | Hydrant 25 Hydrant 25 G Hydrant 52 B3/C3 G6 Hydrant 52 B3/C3 G6G | 2 |
| 920 (szer. 390) | 520 | Hydrant 52 C2 Hydrant 52 C2-240 | 1 |
| 920 (szer. 390, gł. 225) | 520 | Hydrant 52 C2-240 | 1 |
| 900 (gł. 235) | 550 | Hydrant 52 B1/C1; B3/C3 | 2 |

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA



BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

Malowana farbą poliestrową fasadową typ **Facade**. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV



INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)



INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!